DEBBEX®
by Den Braven

## ELASTICKÉ LEPIDLO NA PODLAHY

# HYBRI FLOOR

**5 kg / 15 kg**

## PEVNÝ SPOJ.
## KOMFORTNÍ PODLAHA.

Lepidlo na bázi MS polymeru pro dřevo, parkety, vinyl, PVC a lino. Pro lepení na savé i nesavé podklady.




MS HYBRID TECHNOLOGY

Pro nové podlahy i renovace.
Do interiéru i exteriéru.

- DŘEVO A PARKETY
- VINYL, PVC, LINO
- NIŽŠÍ KROČEJOVÝ HLUK
- VYSOKÁ PŘILNAVOST
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- INTERIÉR I EXTERIÉR



**Den Braven Czech and Slovak a.s.**
793 91 Úvalno 353, Česká republika | +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.debbex.cz

# PROČ HYBRI FLOOR?

**HYBRI FLOOR** je jednosložkové vysokomodulové lepidlo na bázi MS polymeru. Vytváří trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě.

Pro dřevo, parkety, vinyl, PVC a lino.

## PRO NOVÉ PODLAHY A RENOVACE.

### VYSOKÁ PŘILNAVOST
Přilne ke dřevu, kovu, dlažbě a betonu. Vysoká přídržnost k podkladu.

### NIŽŠÍ KROČEJOVÝ HLUK
Zvuková a antivibrační izolace. Lepidlo snižuje kročejový hluk.

### SAVÉ I NESAVÉ PODKLADY
Pro lepení dřevěných parket na nové i staré podklady.

### PRO VELKÉ FORMÁTY
Vhodné také pro lepení velkoformátových podlahových prvků.

### RYCHLÉ VYTVRZOVÁNÍ
Jednosložkové lepidlo vytvrzuje působením vzdušné vlhkosti.

### BEZ ZÁPACHU
Pro lepení dřevěných podlah a pružných krytin bez zápachu.

### PODLAHOVÉ TOPENÍ
Vhodné i na podlahové topení při dodržení požadavků na podklad.

### INTERIÉR I EXTERIÉR
Použití uvnitř i venku podle konkrétní krytiny a podmínek aplikace.

**MS HYBRID TECHNOLOGIE**
**PRO PODLAHOVÉ KRYTINY**

MS HYBRID TECHNOLOGY

Více informací: produktová stránka a technický list HYBRI FLOOR

# JAK NA PODLAHU?

## LEPENÍ PARKET NA BETON

Příklad systémového řešení jídelny na připraveném podkladu.




Ilustrační vizualizace. Tloušťky vrstev neodpovídají měřítku.

1




### PRIMER ALFA

Penetrace pod nivelační hmotu. Příprava podkladu pro navazující vrstvu.

2




### MULTI FLOOR S600

Cementová samonivelační hmota. Vytváří pevný a rovný povrch před pokládkou.

3




### PRIMER ALFA

Druhá penetrace v uvedené skladbě. Před aplikací lepidla musí být nátěr suchý.

4




### HYBRI FLOOR

Elastická lepicí vrstva pod parkety. Nanášení zubovou stěrkou podle zvolené krytiny.

## SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA JE ZÁKLAD

Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Penetrace není vždy nutná: její použití závisí na savosti a stavu podkladu.

Více informací: produktové stránky a technické listy PRIMER ALFA, MULTI FLOOR S600, HYBRI FLOOR

DEBBEX®
by Den Braven

# HYBRI FLOOR V PRAXI

## VYBERTE BALENÍ. OVĚŘTE POSTUP.

## BALENÍ A ODSTÍN

| OBJ. ČÍSLO | BALENÍ | PALETA | BARVA |
|---|---|---|---|
| 51209HF | 5 kg | 54 ks | světle hnědá |
| 51210HF | 15 kg | 33 ks | světle hnědá |

SKENUJ A ZOBRAZ PRODUKT

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Aplikační teplota | +15 °C až +35 °C |
| Rychlost vytvrzování* | 2 mm / 24 h |
| Pochůznost** | po cca 24 h |
| Plné zatížení** | po cca 48 h |
| Skladovatelnost | dle data na obalu |

## ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA

| | |
|---|---|
| Stěrka A2 | cca 0,43 kg/m$^2$ |
| Stěrka 4 x 4 mm | cca 1,8 kg/m$^2$ |

Pro PVC a vinyl technický list doporučuje stěrku A1.
Uvedená spotřeba A2 se na stěrku A1 nevztahuje.

* Při 23 °C a 50% relativní vlhkosti. ** Uvedené časy závisí na savosti krytiny, tloušťce lepidla, přístupu vzduchu a rozměru dílců.
Skutečná spotřeba se liší podle podkladu a způsobu aplikace.

## PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, ČISTÝ A PEVNÝ

Neaplikovat za zvýšené vzdušné vlhkosti. Nevhodné na PE, PP, teflon a živičné podklady.
Při práci používejte ochranné rukavice.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika | +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.debbex.cz