DEBBEX®
by Den Braven

ELASTICKÉ LEPIDLO A HYDROIZOLACE

DUO FLEX

2 v 1

DVA ÚKOLY.
JEDEN MATERIÁL.

Lepidlo na bázi MS polymeru pro obklady, dlažbu a náročné podklady. Umožňuje také vytvořit hydroizolační vrstvu.

MS HYBRID TECHNOLOGY

Na podlahy i svislé stěny.
Do interiéru i exteriéru.



- LEPIDLO + HYDROIZOLACE
- PRO VELKÉ FORMÁTY
- I NA SVISLÉ STĚNY
- VYSOKÁ PRUŽNOST
- KRITICKÉ PODKLADY
- INTERIÉR I EXTERIÉR



Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika | +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.debbex.cz

PROČ DUO FLEX?

DUO FLEX je jednosložkové vysokomodulové lepidlo na bázi MS polymerů, které spojuje lepicí a hydroizolační funkci v jednom výrobku.

Pro renovace na původní dlažbě, lepení dřevěných prvků, PVC i linolea.

NA PODLAHU I NA STĚNU. NA NÁROČNÉ PODKLADY.

LEPENÍ A HYDROIZOLACE
Jeden výrobek, dvě funkce. Správné provedení vrstev ukazuje následující strana.

PRO VELKÉ FORMÁTY
Také pro velkoformátové keramické obklady a dlažbu.

I NA SVISLÉ STĚNY
Viskózní konzistence umožňuje lepení obkladů i dekorativních prvků na stěnách.

VYSOKÁ PRUŽNOST
Pro pružné podklady a spoje namáhané otřesy nebo průhybem.

KRITICKÉ PODKLADY
Kov, OSB, dřevo i dřevěné materiály. Vhodné také na původní dlažbu.

SILNÁ PŘÍDRŽNOST
Přilnutí k řadě stavebních povrchů včetně potěrů a umělého mramoru.

DROBNÉ NEROVNOSTI
Lepidlo pomáhá vyrovnat drobné nerovnosti podkladu.

PODLAHOVÉ TOPENÍ
Použitelné i na podlahové vytápění při dodržení požadavků na podklad.

MS HYBRID TECHNOLOGIE
PRO LEPENÍ A HYDROIZOLACI

MS HYBRID TECHNOLOGY

Více informací: produktová stránka a technický list DUO FLEX

JAK FUNGUJE 2v1?

LEPIDLO + HYDROIZOLACE V JEDNOM VÝROBKU

Příklad skladby vrstev v koupelně na připraveném minerálním podkladu.



Ilustrační vizualizace. Tloušťky vrstev neodpovídají měřítku.

1



PRIMER ALFA

Penetrace pro přípravu podkladu. V ukázkové skladbě je použita pod nivelační hmotou.

2



ALFA S800

Samonivelační hmota pro vyrovnání podkladu. Volba přípravy se řídí technickými listy.

3



DUO FLEX: HYDROIZOLACE

Rovnoměrná vrstva **2 mm bez defektů**. Před lepením musí řádně zaschnout, **nejméně 24 hodin**.

4



DUO FLEX: LEPENÍ

Další vrstvu rozetřete zubovou stěrkou. Dlažbu nebo obklad uložte do lepicí vrstvy.

HYDROIZOLACE A LEPENÍ JEDNÍM VÝROBKEM

HYDROIZOLACE → min. 24 h → **LEPICÍ VRSTVA**

Více informací: produktové stránky a technické listy PRIMER ALFA, ALFA S800, DUO FLEX

DEBBEX®
by Den Braven

DUO FLEX V PRAXI

VYBERTE BALENÍ. OVĚŘTE POSTUP.

BALENÍ A ODSTÍNY

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	PALETA	BARVA
51211DF	5 kg	54 ks	béžová
51212DF	15 kg	33 ks	béžová
51214DF	15 kg	33 ks	šedá

SKENUJ A SLEDUJ VIDEO

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Aplikační teplota	+10 °C až +35 °C
Otevřený čas	cca 30 min
Přemostění trhlin	≥ 0,75 mm
Pochůznost po lepení*	po cca 24 h
Plné zatížení po lepení*	po cca 48 h

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA

Hydroizolace / 1 mm	cca 1 kg/m^2
Stěrka 4 x 4 mm	cca 1,8 kg/m^2
Stěrka 6 x 6 mm	cca 2,2 kg/m^2
Stěrka 8 x 8 mm	cca 2,6 kg/m^2

* Uvedené časy závisí na savosti, tloušťce vrstvy, rozměru dílců a podmínkách vytvrzování.
Skutečná spotřeba se mění podle podkladu a způsobu aplikace.

PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, ČISTÝ A PEVNÝ

Není určeno pro PE, PP, teflon ani živičné podklady. Skladovatelnost se řídí datem spotřeby na obalu.
Při práci používejte ochranné rukavice a brýle.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika | +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.debbex.cz